

GIORIK

INNOVATIVE COOKING EQUIPMENT SINCE 1963

EASYair

INTUITIVE COMBI OVENS



EASY*air*

תנורי משפחת איזי-אייר לקונדיטוריות

תנורי קונבקטומט מכניים בעלי תושבות כפולות

המתאימות לתבניות GN 1/1

ולמגשי אפייה סטנדרטיים בגודל 60X40 ס"מ (עם רווח של 7.4 ס"מ בין התבניות).

במידה ומעוניינים להשתמש בתנור רק לתבניות אפייה,

ניתן להחליף את התושבות לרווח של 8 ס"מ –

המרווח האידיאלי לשימוש בקונדיטוריות מקצועיות.

האפייה האחידה מובטחת באמצעות שימוש במאוורר בעל 2 מהירויות

והיפוך סיבוב אוטומטי, המבטיח פיזור חום מיטבי

לקבלת תוצאות מושלמות בכל פעם.



איזי-אייר לגסטרונומיה

התנורים המוצעים בסדרת איזי-אייר מושלמים גם לגסטרונומיה, ומציעים מגוון רחב של פונקציות בישול מתקדמות:

- בישול באמצעות קונבקציה / שילוב של קונבקציה ולחות (תנורי הקונבקטומט)
- בישול באמצעות קונבקציה / שילוב של קונבקציה וקיטור (תנורי הקומביסטימר)
- מצב השהיה / מנוחה לבישול איטי של נתחי בשר גדולים
- מצב שמירה על הטמפרטורה

כל הפונקציות הללו זמינות בדגמים חשמליים או על גז, להתאמה מושלמת לצרכים המקצועיים שלכם.



GIORIK

INNOVATIVE COOKING EQUIPMENT SINCE 1963

5 GN 2/3

5 GN 1/1 - EN 600x400

7 GN 1/1 - EN 600x400

10 GN 1/1 - EN 600x400



לוח בקרה אלקטרוני

1. נורית חיווי להפעלת חשמל
2. מתג ראשי. בורר שיטת בישול: קונבקציה - אדים - משולב
3. נורית חיווי לחימום
4. בקרת טמפרטורה מ-50°C ועד 280°C
5. מתג ראשי. בחירה בין - בקרת טיימר - דקה עד 120 דקות / מצב פעולה רציף.
6. בקרת לחות
7. מהירות כפולה
8. דוקרט טמפרטורת לב מוצר



פאנל תנור קונבקטומט
עם 2 מהירויות
ובקרת לחות



פאנל תנור קומביסטימר
משולב קונבקציה וקיטור
עם 2 מהירויות

תנורי קונבקטומט עם 2 מהירויות ובקרת לחות

דגם	מידות	קיבולת		גז	מתח	הספק חשמלי
		GN	600x400			
 EME5232	LxPxH mm	GN	600x400	KW	V	kW
 EME5232	600x700x660	5 GN 2/3	-	-	1N 230	3,3
 EME5232X	600x700x660	5 GN 2/3	-	-	3N 400	4,8
 EME52	870x750x660	5 GN 1/1	5x	-	3N 400	6,3
 EME52X	870x750x660	5 GN 1/1	5x	-	3N 400	7,7
 EMG52	870x790x720	5 GN 1/1	5x	9,5	1N 230	0,3
 EME72	870x750x820	7 GN 1/1	7x	-	3N 400	9,6
 EME72X	870x750x820	7 GN 1/1	7x	-	3N 400	12,6
 EMG72	870x790x880	7 GN 1/1	7x	16	1N 230	0,6
 EME102	870x750x1020	10 GN 1/1	10x	-	3N 400	12,6
 EME102X	870x750x1020	10 GN 1/1	10x	-	3N 400	17,3
 EMG102	870x790x1080	10 GN 1/1	10x	19	1N 230	0,6

X - גרסא מחוזקת



תנורי קומביסטימר עם 2 מהירויות ובקרת לחות

דגם	מידות	קיבולת		גז	מתח	הספק חשמלי
		GN	600x400			
	LxPxH mm	GN	600x400	KW	V	kW
 ECE5232	600x700x660	5 GN 2/3	-	-	1N 230	3,3
 ECE5232S	600x700x660	5 GN 2/3	-	-	1N 230	3,3
 ECE5232X	600x700x660	5 GN 2/3	-	-	3N 400	4,8
 ECE5232XS	600x700x660	5 GN 2/3	-	-	3N 400	4,8
 ECE52	870x750x660	5 GN 1/1	5x	-	3N 400	6,3
 ECE52S	870x750x660	5 GN 1/1	5x	-	3N 400	6,3
 ECE52X	870x750x660	5 GN 1/1	5x	-	3N 400	7,7
 ECE52XS	870x750x660	5 GN 1/1	5x	-	3N 400	7,7
 ECG52	870x790x720	5 GN 1/1	5x	9,5	1N 230	0,3
 ECG52S	870x790x720	5 GN 1/1	5x	9,5	1N 230	0,3
 ECE72	870x750x820	7 GN 1/1	7x	-	3N 400	9,6
 ECE72S	870x750x820	7 GN 1/1	7x	-	3N 400	9,6
 ECE72X	870x750x820	7 GN 1/1	7x	-	3N 400	12,6
 ECE72XS	870x750x820	7 GN 1/1	7x	-	3N 400	12,6
 ECG72	870x790x880	7 GN 1/1	7x	16	1N 230	0,6
 ECG72S	870x790x880	7 GN 1/1	7x	16	1N 230	0,6
 ECE102	870x750x1020	10 GN 1/1	10x	-	3N 400	12,6
 ECE102S	870x750x1020	10 GN 1/1	10x	-	3N 400	12,6
 ECE102X	870x750x1020	10 GN 1/1	10x	-	3N 400	17,3
 ECE102XS	870x750x1020	10 GN 1/1	10x	-	3N 400	17,3
 ECG102	870x790x1080	10 GN 1/1	10x	19	1N 230	0,6
 ECG102S	870x790x1080	10 GN 1/1	10x	19	1N 230	0,6



X - גרסא מחוזקת

S - גרסה עם דוקרן טמפרטורת, לפי בקשה

GIORIK
INNOVATIVE COOKING EQUIPMENT SINCE 1963



IMQ **CE**