

# GIORIK

INNOVATIVE COOKING EQUIPMENT SINCE 1963

## EASYair

INTUITIVE COMBI OVENS



 **OnePoint.**  
PROFESSIONAL KITCHEN EQUIPMENT

**EASY***air*

# תנורי משפחת איזי-אייר לקונדיטוריות

**תנורי קונבקטומט מכניים בעלי תושבות כפולות**

המתאימות לתבניות GN 1/1

ולמגשי אפייה סטנדרטיים בגודל 60X40 ס"מ (עם רווח של 7.4 ס"מ בין התבניות).

במידה ומעוניינים להשתמש בתנור רק לתבניות אפייה,

ניתן להחליף את התושבות לרווח של 8 ס"מ –

המרווח האידיאלי לשימוש בקונדיטוריות מקצועיות.

האפייה האחידה מובטחת באמצעות שימוש במאוורר בעל 2 מהירויות

והיפוך סיבוב אוטומטי, המבטיח פיזור חום מיטבי

לקבלת תוצאות מושלמות בכל פעם.



# איזי-אייר לגסטרונומיה

התנורים המוצעים בסדרת איזי-אייר מושלמים גם לגסטרונומיה, ומציעים מגוון רחב של פונקציות בישול מתקדמות:

- בישול באמצעות קונבקציה / שילוב של קונבקציה ולחות (תנורי הקונבקטומט)
- בישול באמצעות קונבקציה / שילוב של קונבקציה וקיטור (תנורי הקומביסטימר)
- מצב השהיה / מנוחה לבישול איטי של נתחי בשר גדולים
- מצב שמירה על הטמפרטורה

כל הפונקציות הללו זמינות בדגמים חשמליים או על גז, להתאמה מושלמת לצרכים המקצועיים שלכם.



# GIORIK

INNOVATIVE COOKING EQUIPMENT SINCE 1963

5 GN 2/3

5 GN 1/1 - EN 600x400

7 GN 1/1 - EN 600x400

10 GN 1/1 - EN 600x400



## לוח בקרה אלקטרוני

- .1 נורית חיווי להפעלת חשמל
- .2 מתג ראשי. בורר שיטת בישול: קונבקציה - אדים - משולב
- .3 נורית חיווי לחימום
- .4 בקרת טמפרטורה מ-50°C ועד 280°C
- .5 מתג ראשי. בחירה בין - בקרת טיימר - דקה עד 120 דקות / מצב פעולה רציף.
- .6 בקרת לחות
- .7 מהירות כפולה
- .8 דוקרט טמפרטורת לב מוצר



פאנל תנור קונבקטומט  
עם 2 מהירויות  
ובקרת לחות



פאנל תנור קומביסטימר  
משולב קונבקציה וקיטור  
עם 2 מהירויות

## תנורי קונבקטומט עם 2 מהירויות ובקרת לחות

דגם	מידות	קיבולת		גז	מתח	הספק חשמלי
		GN	600x400			
 <b>EME5232</b>	LxPxH mm 600x700x660	5 GN 2/3	-	KW -	V 1N 230	kW 3,3
 <b>EME5232X</b>	600x700x660	5 GN 2/3	-	-	3N 400	4,8
 <b>EME52</b>	870x750x660	5 GN 1/1	5x	-	3N 400	6,3
 <b>EME52X</b>	870x750x660	5 GN 1/1	5x	-	3N 400	7,7
 <b>EMG52</b>	870x790x720	5 GN 1/1	5x	9,5	1N 230	0,3
 <b>EME72</b>	870x750x820	7 GN 1/1	7x	-	3N 400	9,6
 <b>EME72X</b>	870x750x820	7 GN 1/1	7x	-	3N 400	12,6
 <b>EMG72</b>	870x790x880	7 GN 1/1	7x	16	1N 230	0,6
 <b>EME102</b>	870x750x1020	10 GN 1/1	10x	-	3N 400	12,6
 <b>EME102X</b>	870x750x1020	10 GN 1/1	10x	-	3N 400	17,3
 <b>EMG102</b>	870x790x1080	10 GN 1/1	10x	19	1N 230	0,6

X - גרסא מחוזקת



## תנורי קומביסטימר עם 2 מהירויות ובקרת לחות

דגם	מידות	קיבולת		גז	מתח	הספק חשמלי
		GN	600x400			
	LxPxH mm	GN	600x400	KW	V	kW
 <b>ECE5232</b>	600x700x660	5 GN 2/3	-	-	1N 230	3,3
 <b>ECE5232S</b>	600x700x660	5 GN 2/3	-	-	1N 230	3,3
 <b>ECE5232X</b>	600x700x660	5 GN 2/3	-	-	3N 400	4,8
 <b>ECE5232XS</b>	600x700x660	5 GN 2/3	-	-	3N 400	4,8
 <b>ECE52</b>	870x750x660	5 GN 1/1	5x	-	3N 400	6,3
 <b>ECE52S</b>	870x750x660	5 GN 1/1	5x	-	3N 400	6,3
 <b>ECE52X</b>	870x750x660	5 GN 1/1	5x	-	3N 400	7,7
 <b>ECE52XS</b>	870x750x660	5 GN 1/1	5x	-	3N 400	7,7
 <b>ECG52</b>	870x790x720	5 GN 1/1	5x	9,5	1N 230	0,3
 <b>ECG52S</b>	870x790x720	5 GN 1/1	5x	9,5	1N 230	0,3
 <b>ECE72</b>	870x750x820	7 GN 1/1	7x	-	3N 400	9,6
 <b>ECE72S</b>	870x750x820	7 GN 1/1	7x	-	3N 400	9,6
 <b>ECE72X</b>	870x750x820	7 GN 1/1	7x	-	3N 400	12,6
 <b>ECE72XS</b>	870x750x820	7 GN 1/1	7x	-	3N 400	12,6
 <b>ECG72</b>	870x790x880	7 GN 1/1	7x	16	1N 230	0,6
 <b>ECG72S</b>	870x790x880	7 GN 1/1	7x	16	1N 230	0,6
 <b>ECE102</b>	870x750x1020	10 GN 1/1	10x	-	3N 400	12,6
 <b>ECE102S</b>	870x750x1020	10 GN 1/1	10x	-	3N 400	12,6
 <b>ECE102X</b>	870x750x1020	10 GN 1/1	10x	-	3N 400	17,3
 <b>ECE102XS</b>	870x750x1020	10 GN 1/1	10x	-	3N 400	17,3
 <b>ECG102</b>	870x790x1080	10 GN 1/1	10x	19	1N 230	0,6
 <b>ECG102S</b>	870x790x1080	10 GN 1/1	10x	19	1N 230	0,6



X - גרסא מחוזקת

S - גרסא עם דוקרן טמפרטורת, לפי בקשה

# nePoint.

כל הפתרונות למטבח המקצועי

# GIORIK

INNOVATIVE COOKING EQUIPMENT SINCE 1963



IMQ CE